



ARCOS GI 13

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé. Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5°.

Fixation: 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe: 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 5 m, 6 m, 7 m, 8 m et 9 m.

Fixations du luminaire : Ø 60 mm en latéral, Ø 34 pdg en suspendu. Autres en fonction du luminaire.

Saillies au point de fixation du luminaire : 1 m et 1,50 m. Options : borne enjoliveur Axiom, Beaufort ou Sorgo.

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 1.

Autres régions sur demande.

Applique

ARCOS GI 13

Applique en acier galvanisé, inclinaison 5°.

Fixation:

2 trous pour ancrages Ø 12 mm sur entraxe vertical selon saillie.

Saillies au point de fixation du

luminaire : 0.70 m, 1 m et 1.20 m.

Fixations luminaire :

 \varnothing 60 mm en latéral, \varnothing 34 pdg en suspendu. Autres en fonction du

luminaire.



Présentée avec le luminaire :

Tsana





LED Luminaires

Modern Streetfurniture

Waste bins

Bollards Light

tree grill

Bollards

Steel poles

Classic poles cast iron

MODERN POLES CAST IRON

Defence bollards

Drinkwater fountain

SEATING

TRAMWAY POLES

Modern LED luminaires

Classic luminaires

Classic street furniture

Rue Antoine Durenne 52220 Sommevoire France

Tel nr. 0033 3 25 55 23 03

Export internet : www.ghm-eclatec.com

ECLATEC

41 rue Lafayette 54320 Maxeville

- .

Tel nr. 0033 3 83 39 38 28

Email export: info@ghm-eclatec.com