



FREGATE





FREGATE

Candélabres cylindro-coniques en acier galvanisé.
Crosse en acier galvanisé, inclinaison 5° (latéral).

Fixation : 4 scellements Ø 18 mm.

Entraxe : 300*300 mm.

Hauteurs de fixation du luminaire : 5 m, 6 m, 7 m, 8 m et 9 m.

Fixations du luminaire : Ø 60 mm en latéral et Ø 34 pdg en suspendu. Autres en fonction du luminaire.

Saillies au point de fixation du luminaire : 1 m et 1,50 m.

Options : borne enjoliveur Sorgo ou Axiom.

Conforme à la norme EN 40.

Utilisation possible jusqu'en région III catégorie de terrain 2.

Autres régions ou configurations sur demande.



FREGATE

Luminaire :

Moana

Hauteur :

7 m.**FREGATE**

Luminaire :

Méto

Hauteur :

5 m.**FREGATE**

Luminaire :

Indice

Hauteur :

7 m.**FREGATE**

Luminaire :

Ixis

Hauteur :

7 m.



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting ***Afzetpalen***

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden