





Crosse Paros : en acier, Ø 60 mm
Fixation du luminaire en coiffant ou pénétrant standard Eclatec (cf p.132)
Fixation pénétrante de la crosse dans le mât
Finition : thermolaquage par poudrage polyester, couleur au choix

Mât : acier cylindro-conique Ø 60/62 mm


PAROS	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinaison degrès	Poids kg	SCx m²
Simple feu	750	900	-	-	15	10	0,18
	1000	900	-	-	15	11	0,20
	1200	935	-	-	15	11	0,15
	1500	1030	-	-	15	12,5	0,16
Double feu	750	900	1500	-	15	17	0,30
	1000	900	2000	-	15	17,6	0,35
	1200	935	2400	-	15	17,5	0,26
	1500	1030	3000	-	15	20	0,29
Applique murale	750	445	-	480	15	5,6	0,12
Contre-feu	750	445	-	480	15	5,6	0,12




crosse Paros simple feu



crosse Paros double feu



applique murale Paros



contre-feu Paros

*Chorus Paros**Elipt Paros**Zelda Paros**Murena Paros**Zesto Paros**Enza Paros**Tsana Paros**Tilt T Paros**Paleo Paros**Tsana X Paros*



GHM Eclatec BV

Brabantsestraat 16
3074 RS Rotterdam
T 010-4321132
F 010-4324148
E info@ghm-eclatec.nl
I www.ghm-eclatec.nl
IBAN NL93RABO0159582490
BTW NL 850918066B01
Onderdeel van de GHM groep

Stabanken

Boomkorsetten

Banken

Fonteinen

Zuilen

Hekwerk

Led verlichting

Houten lichtmasten

Autonome verlichting

Lichtzuilen

Kiosken

Boomroosters

Plantenbakken

Fietsrekken

Klassieke lichtmasten

Openbare verlichting ***Signalisatie***

Terrein verlichting

Afzetpalen

Standbeelden / Kunst

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze brochure berust bij GHM Eclatec B.V. of bij derden (GHM SA en Eclatec SAS) welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan GHM Eclatec B.V. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door GHM Eclatec B.V. Copyright © 2013 GHM Eclatec B.V. Foto credits: ©Eclatec, ©Fotolia, ©Shutterstock. Alle rechten voorbehouden